



90 MM EDF PARAMETER

CODE	MOTOR			BATTERY			USE		
	BRAND	MODEL	KV	CELLs	VOLT	LIPO GENS ACCE	KG THRUST	AMPERE	WATT
VF-90-01	HET	700-60	1738	6	22,80	5300/30C	3,100	87	1983
VF-90-02	HET	700-68	1680	6	22,70	5300/32C	3,300	90	2043
VF-90-03	HET	700-60	1865	6	22,30	5300/30C	3,900	119	2653
VF-90-04	HET	700-68	2100	5	18,40	5300/30C	3,400	103	1895
VF-90-05	HET	700-68	2100	6	22,10	5300/30C	4,500	140	3094
VF-90-06	TENSHOK	CZJJ2240	2020	6	22,20	5300/30C	4,300	139	3085
VF-90-07	TPPOWER	4040	2080	6	22,00	5300/30C	4,500	150	3300
VF-90-08	HET	700-68	1500	8	29,70	5300/30C	4,600	115	3415
VF-90-09	HET	700-68	1400	8	29,90	5300/30C	4,100	94	2810
VF-90-10	HET	700-68	1200	10	37,80	5300/30C	4,800	94	3553
VF-90-11	HET	700-68	1200	12	44,40	5300/30C	6,000	116	5150
VF-90-12	HET	700-68	1400	6	22,80	5300/30C	2,500	63	1436
VF-90-13	HET	700-83	1080	10	37,90	5300/30C	4,600	80	3008
VF-90-14	HET	700-83	1080	12	44,50	5300/30C	5,500	105	4672
VF-90-15	HET	700-98	935	12	46,30	5300/30C	4,600	77	3565
VF-90-16	HET	700-98	935	14	52,80	5300/30C	6,100	100	5280

NOTE: All thrust test have been done whit inlet lip